

Specifica tecnica

per i modelli F6 ÷ F320 e i filtri KB/KE/KA/KD

Modello	Portata volumetrica ¹⁾ m³/min	Pressione bar	Temperatura ambiente °C	Temperatura d'ingresso aria compressa °C	Peso max. kg	Alimentazione elettrica ECO-DRAIN
F6	0,60	tra 2 e 16	tra +3 e +50	tra +3 e +66	3,6	95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%
F9	0,90				3,7	
F16	1,60	tra 2 e 16	tra +3 e +50	tra +3 e +66	4,2	
F22	2,20				4,4	
F26	2,60				4,5	
F46	4,61	tra 2 e 16	tra +3 e +50	tra +3 e +66	8,4	
F83	8,25				9,3	
F110	11,00				10,9	
F142	14,20				11,1	
F184	18,40	tra 2 e 16	tra +3 e +50	tra +3 e +66	16,9	
F250	25,00				18,6	
F320	32,00				20,6	

Dimensioni in mm

Modello	A G	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
F6	$\frac{3}{4}$ ($\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$)	274	296	231	121	91	90	≥ 40
F9								
F16	1 ($\frac{3}{4}$)	305	327	259	132	102	100	≥ 40
F22		355	377	309				
F26		355	377	309				
F46	2 (1½, 1¼)	375	398	312	198	153	130	≥ 50
F83		460	483	397				
F110		660	683	597				
F142		660	683	597				
F184	3 (2, 2½)	715	738	643	242	196	150	≥ 50
F250		843	866	771				
F320		985	1008	913				