

Specifica tecnica

Modello		Serie TA		
		TA 5	TA 8	TA 11
Portata volumetrica ¹⁾	m³/min	0,60	0,85	1,25
Perdita di carico, essiccatore frigorifero ²⁾	bar	0,07	0,14	0,17
Consumo di energia elettrica al 100 % della portata ³⁾	kW	0,30	0,29	0,39
Consumo di energia elettrica al 50 % della portata ³⁾	kW	0,18	0,16	0,20
Peso	kg	70	80	85
Dimensioni L x P x H	mm	630 x 484 x 779		
Connessione aria compressa	G	¾		
Connessione scarico condensa	G	¼		
Connessione elettrica		230 V / 1 Ph/50 Hz		
Contenuto di refrigerante R-513A	kg	0,28	0,22	0,37
Massa di refrigerante R-513A espressa in t di CO ₂ equivalente	t	0,18	0,14	0,23
Circuito frigorifero ermeticamente sigillato ai sensi dei gas fluorurati VO		sì		
Opzioni / accessori				
Contatti puliti: Compressore frigorifero in funzione, punto di rugiada elevato		opzione		
Contatti puliti: Compressore frigorifero in funzione, punto di rugiada elevato, allarme scaricatore di condensa		non disponibile		
Piedi regolabili		opzione		
Trasformatore separato per differenti tensioni di rete		opzione		
Colore speciale (tonalità RAL)		opzione		
Versione priva di silicone (standard di fabbrica VW 3.10.7)		opzione		