

Specifica tecnica

Modello		Serie TC	
		TC 31	TC 36
Portata volumetrica ¹⁾	m³/min	3,20	3,90
Perdita di carico, essiccatore frigorifero ²⁾	bar	0,17	0,17
Consumo di energia elettrica al 100 % della portata ³⁾	kW	0,74	0,89
Consumo di energia elettrica al 50 % della portata ³⁾	kW	0,34	0,41
Peso	kg	155	170
Dimensioni L x P x H	mm	764 x 660 x 1009	
Connessione aria compressa	G	1 ¼	
Connessione scarico condensa	G	¼	
Connessione elettrica		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Contenuto di refrigerante R-513A	kg	0,80	1,00
Massa di refrigerante R-513A espressa in t di CO ₂ equivalente	t	0,50	0,63
Circuito frigorifero ermeticamente sigillato ai sensi dei gas fluorurati VO		sì	
Opzioni / accessori			
Contatti puliti: Compressore frigorifero in funzione, punto di rugiada elevato		standard	
Contatti puliti: Compressore frigorifero in funzione, punto di rugiada elevato, allarme scaricatore di condensa		opzione	
Piedi regolabili		opzione	
Trasformatore separato per differenti tensioni di rete		opzione	
Colore speciale (tonalità RAL)		opzione	
Versione priva di silicone (standard di fabbrica VW 3.10.7)		opzione	