

Specifica tecnica

Modello		Serie TD			
		TD 52	TD 67	TD 73	TD 94
Portata	m³/min	5,1	6,7	7,3	9,4
Perdita di carico, essiccatore frigorifero	bar	0,12	0,11	0,13	0,11
Potenza elettrica assorbita con 50 % di portata	kW	0,31	0,37	0,49	0,5
Potenza elettrica assorbita con 100 % di portata	kW	0,61	0,78	0,95	0,92
Pressione	bar	tra 3 e 16			
Temperatura ambiente	°C	tra +3 e +50			
Max. temperatura d'ingresso aria compressa	°C	+60			
Peso	kg	132	138	138	151
Dimensioni L x P x H	mm	588 x 797 x 1515			
Connessione aria compressa		G 1½	G 1½	G 1½	G 2
Connessione scarico condensa		G ¾			
Connessione elettrica		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Tipo di refrigerante		R-513A			
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)		631			
Massa agente frigorifero	kg	0,72	0,82	0,82	0,93
Massa agente frigorifero come CO ₂ equivalente	t	0,45	0,52	0,52	0,59
Opzioni					
Essiccatore frigorifero raffreddato ad acqua		non disponibile			
Piedi regolabili		opzione			
Trasformatore integrato per differenti tensioni di rete		non disponibile			
Temperatura ambiente fino a +50 °C		standard			
Connessioni aria compressa (sinistra)		non disponibile			
Modulo di comunicazione Modbus TCP		opzione			