

Specifica tecnica

Modello		Serie TF			
		TF 174	TF 230	TF 280	TF 340
Portata	m³/min	17,0	23,0	28,0	34,0
Perdita di carico, essiccatore frigorifero	bar	0,13	0,15	0,19	0,17
Potenza elettrica assorbita con 50 % di portata	kW	0,79	0,97	1,11	1,29
Potenza elettrica assorbita con 100 % di portata	kW	1,61	2,20	2,45	2,87
Pressione	bar	tra 3 e 16			
Temperatura ambiente	°C	tra +3 e +45			
Max. temperatura d'ingresso aria compressa	°C	+60			
Peso	kg	345	375	395	420
Dimensioni L x P x H	mm	835 x 1230 x 2000			
Connessione aria compressa		DN 65	DN 80		
Connessione scarico condensa		G ¼			
Connessione elettrica		400 V / 3 Ph / 50 Hz			
Tipo di refrigerante		R-513A			
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)		631			
Massa agente frigorifero	kg	2,80	2,90	3,40	4,50
Massa agente frigorifero come CO ₂ equivalente	t	1,77	1,83	2,15	2,84
Opzioni					
Essiccatore frigorifero raffreddato ad acqua		opzione			
Piedi regolabili		opzione			
Trasformatore integrato per differenti tensioni di rete		opzione			
Temperatura ambiente fino a +50 °C		opzione			
Connessioni aria compressa (sinistra)		opzione			
Modulo di comunicazione Modbus TCP		standard			