

Specifica tecnica

EUROCOMP – con serbatoio d'aria compressa orizzontale

		a 1 stadio, 10 bar								a 2 stadio, 15 bar				
		EPC 340-100)	EPC 440-100)	EPC 630-100)	EPC 630-250	EPC 840-100)	EPC 840-250	EPC 1100-500	EPC 1500-500	EPC 230-2-100	EPC 420-2-250	EPC 550-2-250	EPC 750-2-500	EPC 1000-2-500
Portata ¹⁾ a 6 bar	l/min	195	280	410		590		750	1000	–	–	–	–	–
Portata ¹⁾ a 8 bar	l/min	170	260	375		530		690	900	192	344	460	620	836
Portata ¹⁾ a 12 bar	l/min	–	–	–		–		–	–	188	336	450	610	820
Volume serbatoio		90		90	250	90	250	500	500	90	250	250	500	500
Serbatoio con rivestimento interno		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–
Potenza all'albero del blocco compressore ²⁾ 400 V	kW	1,7	2,4	3,0		4,0		5,5	7,5	1,7	3,0	4,0	5,5	7,5
Cilindri		1	2	2		2		2	2	2	2	2	2	2
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	73	72	75	76	77		79	80	70	75	78	75	80
Larghezza	mm	1120	1130	1150	1540	1150	1590	1970		1140	1540	1590	1970	1970
Profondità	mm	350	500	570		600		720	770	440	570	600	790	810
Altezza	mm	910	870	950	1130	960	1140	1300	1330	870	1210	1210	1330	1340
Peso	kg	73	89	95	166	100	165	235	245	90	175	180	280	285
Versione con cappottatura insonorizzante														
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	64	66	67		69		70	72	64	69	68	70	72
Larghezza	mm	1150		1150	1540	1150	1580	1970		1180	1540	1590	1970	
Profondità	mm	470		610		610		760		470	610		760	
Altezza	mm	1010	1020	1090	1270	1090	1270	1410	1410	1010	1270	1250	1410	
Peso	kg	123	125	155	230	160	230	345	352	130	245	247	444	447

EUROCOMP - Gruppi EUROCOMP (senza serbatoio)

		a 1 stadio, 10 bar						a 2 stadio, 15 bar					
		EPC 340-G	EPC 440-G	EPC 630-G	EPC 840-G	EPC 1100-G	EPC 1500-G	EPC 150-2-G	EPC 230-2-G	EPC 420-2-G	EPC 550-2-G	EPC 750-2-G	EPC 1000-2-G
Portata ¹⁾ a 6 bar	l/min	195	280	410	590	750	1000	–	–	–	–	–	–
Portata ¹⁾ a 8 bar	l/min	170	260	375	530	690	900	116	192	344	460	620	836
Portata ¹⁾ a 12 bar	l/min	–	–	–	–	–	–	112	188	336	450	610	820
Potenza all'albero del blocco compressore ²⁾ 400 V	kW	1,7	2,4	3,0	4,0	5,5	7,5	1,1	1,7	3,0	4,0	5,5	7,5
Cilindri		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	79	74	75	78	79	80	74	71	74	75	80	79
Larghezza	mm	520	520	630	630	800	810	510	520	640	640	800	800
Profondità	mm	330	500	570	590	700	800	430	440	570	600	670	720
Altezza	mm	510	440	540	550	610	650	440	440	580	610	630	650
Peso	kg	40	50	70	70	100	130	40	45	70	95	125	135
Elem. controllo e allacciam.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Versione con cappottatura insonorizzante													
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	66	66	67	72	70	74	59	62	67	68	70	72
Larghezza	mm	810		920		1090		810		920		1090	
Profondità	mm	470		610		730		470		610		730	
Altezza	mm	620	640	730		800		640		730		800	
Peso	kg	95	100	130		240	260	95	100	160	170	265	270

Opzione / senza tubo flessibile ○
Serie ●

EUROCOMP – con serbatoio d'aria compressa verticale

		a 1 stadio, 10 bar			a 2 stadi, 15 bar					
		EPC 440-250	EPC 630-250	EPC 840-250	EPC 230-2-250	EPC 420-2-250	EPC 550-2-250	EPC 550-2-350	EPC 750-2-500	EPC 1000-2-500
Portata ¹⁾ a 6 bar	l/min	280	410	590	–	–	–		–	–
Portata ¹⁾ a 8 bar	l/min	260	375	530	192	344	460		620	836
Portata ¹⁾ a 12 bar	l/min	–	–	–	188	336	450		610	820
Serbatoio con rivestimento interno		250	250	250	250	250	250	350	500	500
Serbatoio con rivestimento interno		●	●	●	●	●	●	●	–	–
Potenza all'albero del blocco compressore ²⁾ 400 V	kW	2,4	3,0	4,0	1,7	3,0	4,0		5,5	7,5
Cilindri		2	2	2	2	2	2		2	2
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	76	75	78	72	73	78	76	80	80
Larghezza	mm	650	650		650	650	670	720	910	900
Profondità	mm	730	700	710	730	720	710	740	910	
Altezza	mm	1720	1810	1820	1720	1910	1910	1980	2060	2060
Peso	kg	125	150	156	150	175	177	190	325	
Versione con cappottatura insonorizzante										
Livello di pressione sonora ³⁾	dB(A)	67	69	68	64	67	68	68	70	72
Larghezza	mm	810	920		810	920		920	1090	
Profondità	mm	640	640		650	650		730	910	
Altezza	mm	1920	1990		1920	1990		2060	2140	
Peso	kg	160	230	235	200	250	258	313	395	400

¹⁾ Portata volumetrica misurata secondo la norma ISO 1217

²⁾ Alimentazione elettrica: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

³⁾ Livello di pressione sonora conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2, alla max. pressione d'esercizio; tolleranza: ± 3 dB(A)

⁷⁾ Omologazione ZUA – Non è richiesto il collaudo del TÜV (ente di revisione)