

Specifica tecnica

i.Comp 3 "portatile"

Potenza nominale del motore	Campo di velocità	Capacità max. di aspirazione alla velocità max.	Capacità max. di aspirazione alla max. pressione	Max. pressione di lavoro	Portata a 6 bar	Portata a 11 bar	Dimensioni L x P x H	Peso	Livello di pressione sonora ^{*)}	Classe di protezione del motore	Classe di protezione i.Comp Control	Temperatura ambiente
kW	giri/min	l/min	l/min	bar	l/min	l/min	mm	kg	dB(A)			°C
1,5	1500 - 3200	265	220	11	160	117	490 x 340 x 600	25	79	IP 54	IP65 / IP54	3-35

i.Comp 3 "carrellato"

Potenza nominale del motore	Campo di velocità	Capacità max. di aspirazione alla velocità max.	Capacità max. di aspirazione alla max. pressione	Max. pressione di lavoro	Portata a 6 bar	Portata a 11 bar	Dimensioni L x P x H	Peso	Livello di pressione sonora ^{*)}	Classe di protezione del motore	Classe di protezione i.Comp Control	Temperatura ambiente
kW	giri/min	l/min	l/min	bar	l/min	l/min	mm	kg	dB(A)			°C
1,5	1500 - 3200	265	220	11	160	117	570 x 440 x 1050	29	79	IP 54	IP65 / IP54	3-35

^{*)} Calcolato in base al livello medio di potenza sonora misurato (direttiva 2000/14/CE, norma di base sulla misurazione del rumore ISO 3744) secondo EN ISO 11203 con d=1m, Q2 = dimensione della superficie di misurazione dB