

Specifica tecnica

SIGMA AIR
MANAGER 4.0 - 4SIGMA AIR
MANAGER 4.0 - 8SIGMA AIR
MANAGER 4.0 - 16

Tipi di controllo e regolazione

Regolazione adattativa 3-D^{advanced}

di serie

Controllo portata volumetrica

opzionale

Possibilità di connessione alla stazione d'aria

Totale di compressori/soffianti controllabili

4

8

16

Compressori con SIGMA CONTROL 2 collegati via SIGMA NETWORK

4

7

7

Porte RJ 45 SNW

di serie (7 porte, espandibili opzionalmente)

Porte RJ 45 SNW / FOC (cavo in fibra ottica)

opzionale

Porte SNW RJ 45 / DSL (cavo in rame a 2/4 fili)

opzionale

Porte SNW RJ 45 con PoE (Power over Ethernet)

opzionale

Segnali input liberi

Segnali digitali 24V DC (es. ECO-DRAIN, compressori senza SIGMA CONTROL, On-Off remoto)

6 (espandibili opzionalmente)

Segnali analogici 4-20 mA (es. misuratore del punto di rugiada, trasduttore di pressione)

4 (espandibili opzionalmente)

Segnali di output liberi

Uscite relè
(es. compressori di altre marche, compressori con SIGMA CONTROL Basic, allarme generale)

5 (espandibili opzionalmente)

Equipaggiamento

Visualizzazione con server web integrato

di serie

Memoria a lungo termine dei dati operativi di 1 anno

di serie

Trasduttore di pressione

di serie

Interfacce di comunicazione

Gigabit Ethernet per visualizzazione remota (server web)

di serie

Slot per modulo di comunicazione (es. PROFIBUS, Modbus TCP, Ethernet IP, OPC UA)

di serie

Slot per schede SD HC/XC (es. aggiornamenti)

di serie

Dimensioni e peso

Larghezza x profondità x altezza in mm

540 x 284 x 483

Peso in kg

20