

Specifica tecnica

Volume del serbatoio	Pressione max. consentita	Versioni		verticale				orizzontale			
Litri	bar	verticale	orizzontale	Altezza mm	Ø mm	Bocca di ingresso/uscita	Peso kg	Lunghezza mm	Ø mm	Bocca di ingresso/uscita	Peso kg
90	11 47	sì	—	1160 1236	350 355	2 x G ½ posteriore	37 125	—	—	—	—
150	11 16	sì	sì	1190	450	2 x G ¾ posteriore	60 67	1050 1346	450 400	2 x G 2	55 75
250	11 16	sì	sì	1540 1545	500	2 x G ¾ posteriore	84 100	1410 1410	500	2 x G 2	84 100
	47		—	1600	500	2 x G 1 posteriore	250	—	—	—	—
350	11 16	sì	sì	1770 1810	550	2 x G 1 posteriore	100 150	1630 1640	550	2 x G 2	101 164
500	11 16	sì	sì	1925 1918	600	2 x G 1 posteriore	130 210	1780 1776	600	2 x G 2	130 208
	47		—	1950			500	—	—	—	—
900	11	sì	—	2170	800	2 x G 2; 2 x G 1½	238	—	—	—	—
1000	11 16	sì	sì	2265 2265	800	2 x G 1½; 2 x G 2	244 356	2150 2160	800	G 2; 1 x G 1½	240 360
	45			2255		4 x G 1½	670	—	—	—	—
2000	11 16	sì	sì	2375 2510	1150 1100	4 x G 2½	470 500	2180	1150	2 x G 2	470 600
	47		—	2420	1100	4 x DN 80	1450	—	—	—	—
3000	11 16	sì	sì	2705 2790	1250	4 x G 2½	683 850	2610 3040	1250 1150	2 x G 2½ 2 x G 2	683 810
5000	11 16	sì	sì	3570	1400	4 x DN 100	1050 2100	3470 3700	1400	2 x DN 100	1100 1800
8000	11 16	sì	sì	4400	1600	4 x DN 200	1850 2350	4440 4400	1600	4 x DN 200	1850 2350
10000	11 16	sì	sì	5415	1600	4 x DN 200	2260 2540	5400 5440	1600	4 x DN 200	2200 2650