

Soffianti rotative COMPACT (Serie BBC-FBC STC/OFC) – fino a 132 kW, plug&play

Modello	Portata max. ^{*)} m³/min	Max. potenza nominale del motore kW	In pressione Max. pressione differenziale mbar	Vuoto Max. pressione differenziale mbar	Raccordo tubolare DN	Dimensioni con quadro elettrico e cappottatura insonorizzante L x P x H mm	Peso max. kg
BB 69 C	5,9	15	1000	500	65	1210 x 960 x 1200	455
BB 89 C	8,2	15					461
CB 111 C	8,9	18,5	800	400	80	1530 x 1150 x 1290	583
CB 131 C	12,4	30	1000	500			642
DB 166 C	15,7	37	1000	500	100	1530 x 1150 x 1290	802
DB 236 C	22,3	45					822
EB 291 C	28,8	75	1000	500	150	1935 x 1600 x 1700	1561
EB 421 C	40,4	75					1606
FB 441 C	41,6	90	1000	500	200	2230 x 1920 x 1910	2326
FB 621 C	58,9	132					2839
FB 791 C	71,8	110	800		250	2230 x 1920 x 2090	2541

^{*)} Dati prestazionali conformi a ISO 1217, allegato C per la versione STC, allegato E per la versione OFC

Soffianti rotative (Serie BBC-HBPI) – fino a 250 kW

Modello	Portata max. ^{*)}	Max. potenza nominale motore	In pressione	In vuoto	Connessione tubo	Dimensioni	Peso max.	Dimensioni	Peso max.
	m³/min		Max. pressione differenziale	Max. pressione differenziale		senza cappott. insonorizzante L x P x H		con cappott. insonorizzante L x P x H	
		kW	mbar	mbar	DN	mm	kg	mm	kg
BB 52 C	4,7	7,5	1000	500	50	785 x 635 x 940	140	800 x 790 x 1120	210
BB 69 C	5,9	11			65	800 x 660 x 960	195		325
BB 89 C	8,3	15				890 x 660 x 960	201		331
CB 111 C	8,9	18	800	400	80	855 x 1.010 x 1.290	263	990 x 1.160 x 1.290	443
CB 131 C	12,4	30	1.000	500			302		482
DB 166 C	15,7	37	1.000	500	100	990 x 1.070 x 1.120	432	1.110 x 1.160 x 1.290	632
DB 236 C	22,3	45					482		682
EB 291 C	28,8	75	1.000	500	150	1.240 x 1.370 x 1.510	921	1.420 x 1.600 x 1.659	1.261
EB 421 C	40,4	75					966		1.306
FB 441 C	41,6	90	1.000	500	200	1.790 x 1.450 x 1.750	1.450	1.920 x 1.620 x 1.910	1.960
FB 621 C	58,9	132					1.865		2.375
FB 791 C	71,8	110	800	450	250	1.870 x 1.450 x 1.900	1.717		2.247
HB 950 C	91,65	200	1.000	500	250	1.700 x 1.700 x 1.950	3.005	2.170 x 1.864 x 2.110	3.805
HB 1300 PI	122,93	250			800	450	300	2.710 x 1.600 x 2.350	3.465
HB 1600 PI	153,27		3.625	4.445					

^{*)} Dati prestazionali conformi a ISO 1217, allegato C

Specifiche tecniche

Soffianti a vite (Serie CBS ÷ HBS STC/SFC) – fino a 250 kW, plug&play

Modello	Portata max. ^{*)}	Max. potenza nominale del motore	In pressione Max. pressione differenziale	Vuoto Max. pressione differenziale	Raccordo tubolare	Dimensioni con quadro elettrico e cappottatura insonorizzante L x P x H mm	Peso max.
	m³/min	kW	mbar	mbar	DN		kg
CBS 121 L SFC	12,6	18,5	700	–	80	1110 x 1370 x 1670	730
CBS 121 M SFC	12,5	22	1100	550			750
CBS 121 L STC	10,3	18,5	700	–			720
CBS 121 M STC	10,2	22	1100				740
DBS 221 L SFC	23	30	700	–	100	1110 x 1480 x 1670	820
DBS 221 M SFC	22	37	1100	550			850
DBS 221 L STC	19	22	700	–			800
DBS 221 M STC	18	37	1100				850
EBS 410 CL SFC	41	37	700	–	150	1280 x 1760 x 1820	1400
EBS 410 CM SFC	30	37	1000	550		1460 x 1760 x 1970	
EBS 410 L SFC	41	55	700	–			1280 x 1760 x 1820
EBS 410 M SFC	40	75	1100			1460 x 1760 x 1970	
EBS 410 CL STC	34	37	700				
EBS 410 CM STC	30	37	1000				
EBS 410 L STC	41	55	700				
EBS 410 M STC	40	75	1100				
FBS 720 L SFC	72,5	90	700	–	200	1460 x 2330 x 1970	2200
FBS 720 M SFC	71,5	110	1100	550			
FBS 720 L STC	71,5	75	700	–			
FBS 720 M STC	72,5	75	1100				
GBS 1050 L SFC	105,1	132	700	–	250	1870 x 2700 x 2260	4100
GBS 1050 M SFC	104,3	160	1100	550			
GBS 1050 L STC	104,1	132	700	–			
GBS 1050 M STC	103,3	160	1100				
HBS 1600 L SFC	160	200	650	–	300	2065 x 3715 x 2225	5900
HBS 1600 M SFC		250	1100	550			6000

^{*)} Dati prestazionali conformi a ISO 1217, allegato C per la versione STC, allegato E per la versione SFC