

**Versione T SFC con essiccatore frigorifero integrato e controllo a velocità variabile**

| Modello      | Pressione di lavoro<br>bar | Portata volumetrica <sup>1)</sup><br>unità completa alla<br>pressione di esercizio<br>m³/min | Pressione max.<br>bar | Potenza nominale motore<br>kW | Modello<br>Essiccatore<br>frigorifero | Dimensioni<br>L x P x H<br>mm | Connessione<br>aria com-<br>pressa | Livello di<br>pressione<br>sonora <sup>1)</sup><br>dB(A) | Peso<br>kg |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| BSD 75 T SFC | 7,5                        | 1,54 - 7,44                                                                                  | 10                    | 37                            | ABT 83                                | 2065 x 1030 x 1700            | G 1 ½                              | 72                                                       | 1150       |
|              | 10                         | 1,51 - 6,51                                                                                  | 10                    |                               |                                       |                               |                                    |                                                          |            |
|              | 13                         | 1,16 - 5,54                                                                                  | 15                    |                               |                                       |                               |                                    |                                                          |            |