

Modello	Pressione di lavoro	Portata volumetrica ^{*)} unità completa alla pressione di lavoro	Max. pressione di lavoro	Potenza nominale motore	Ampiezza min. banda di pressione	Campo di velocità min.–max.	Dimensioni L x P x H	Connessione aria compressa	Livello di pressione sonora ^{**)}	Peso
	bar	m³/min	bar	kW	bar	giri/min	mm		dB(A)	kg

CSD 90 SFC	7,5 10	1,94 - 8,66 1,79 - 7,50	8,5 12	45	± 0,1	900 - 3522 1000 - 3600	1840 x 1100 x 1900	G 2	71 68	1370
CSD 110 SFC	7,5 10 13	2,29 - 10,48 1,90 - 9,14 1,58 - 7,79	8,5 12 15	55	± 0,1	900 - 3667 900 - 3730 900 - 3711	1840 x 1100 x 1900		70 69 70	1390
CSD 130 SFC	7,5 10 13	2,90 - 12,82 2,31 - 11,37 1,88 - 9,18	8,5 12 15	75	± 0,1	900 - 3610 900 - 3845 900 - 3750	1840 x 1100 x 1900		73 72 70	1420

^{*)} Prestazioni conformi a ISO 1217:2009, allegato E

^{**)} Livello di pressione sonora conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2; alla max. pressione d'esercizio; tolleranza ± 3 dB (A)